GRUN -03317

ECC 85 6,3V0,435A

ECH81 6,3V0,3A

EF 89 6,3V0,2A

EM84 6,3V0,27A

EABC80 6,3V0,45A

ECC83 I 6,3V0,3A

ECC83 II 6,3V0,3A

EL84 I 6,3V0,76A

EL84 II 6,3V0,76A

Kontaktplatte (von innen gesehen)

Kanal links

Kanal rechts

X Polungskennzeichen

Auf die Stifte gesehen

TA-Entzerrer im Laufwerk

FA

FM = Spulensatz 7435-025 ZF = 10,7 MHz
AM = Spulensatz 7416-007 ZF = 460 kHz

Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei 220V~ auf MW / UKW / TA ohne Antennensignal.

Wellenbereiche:
LW 145 ... 350 kHz
MW 510 ... 1620 kHz
UKW 87 ... 100 MHz

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

A1 = Tonband-Aufnahme (Mono)
A3 = Tonband-Wiedergabe (Mono)
A1+3 = Aufnahme von Stereo Schallplatten
B1+3 = Stereo-Tonband-Wiedergabe
C1+3 = Stereo-Schallplatten-Wiedergabe
C3 = Normal-Schallplatten-Wiedergabe

gezeichnete Stellung: Gerät „Aus"

Printed in W.-Germany

51158 He

G Nr.d 500

GRUNDIG WERKE FÜRTH (BAY.)

SO 111
SO 112 Inland

(2091-001)

ARCHIV

3317